



محلول شستشوی ۹۸۶۷

کاربرد: محلول شستشوی لاستیک و نوردهای ماشینهای افست رول و ورق ۹۸۶۷ دارای قدرت پاک کنندگی بسیار عالی و دارای بوی کم حلال است. سرعت تبخیر تنظیم شده این محلول باعث جلوگیری از تبخیر زیاد حلال در محیط چاپخانه می شود. لذا سبب آلودگی کمتر محیط زیست و افزایش سلامتی پرسنل میگردد. این محلول شستشوی نوردها، لاستیک و زینک دستگاه افست را در بالاترین سرعت امکانپذیر می نماید. و زمان توقفات ماشین جهت شستشو به حداقل می رسد. قدرت پاک کنندگی محلول بصورتی تنظیم شده است که با وجود نفوذ محلول به لایه های مرکب و پاک نمودن مرکب از نوردها هیچگونه صدمه و آسیبی به نوردها و سطح لاستیک وارد نمی نماید.

مزایا:

- قدرت پاک کنندگی بسیار عالی مرکب
- سرعت تبخیر تنظیم شده
- دارای نقطه اشتعال ایمن
- بوی کم

نحوه مصرف:

برای تمیز نمودن لاستیک محلول را بر روی پارچه بدون پرز و یا اسفنج ریخته و سپس با پارچه آغشته لاستیک را تمیز نمایید.
جهت شستشوی نوردها تیغه نورد شور را بر روی دستگاه نصب نموده و محلول را به آرامی بر روی نورد مرکب‌دان بریزید و سپس ماشین را در دور پایین روشن نمایید. پس از تمیز شدن اولیه مرکب از نوردها بمنظور تمیز نمودن کامل نوردها مجدداً محلول را بر روی نورد مرکب‌دان ریخته و شستشو را تکرار نماید. توجه داشته باشید در هنگام شستشوی نوردها در حال چرخش باعث اصطکاک بین نوردها می گردد. لذا بمنظور جلوگیری از استهلاک نوردها از شستشوی طولانی مدت نوردهای در حال چرخش اجتناب نمایید.

بسته بندی:

- گالن ۱۵ کیلوگرمی

