



مرکبهای افست UV

مرکبهای افست UV جهت چاپ در دستگاههای افست با کیفیت عالی فرموله و به مشتریان ارائه می گردد. بالانس آب و مرکب عالی و سرعت خشک شدن سریع با لامپ UV و همچنین چسبندگی و مقاومت خراش عالی بویژه بر روی سطوح پلاستیکی از جمله ویژگیهای آن می باشد.

خصوصیات:

- بالانس عالی آب و مرکب
- مقاومت خراش عالی
- تیراژدهی عالی
- بدون بو
- خشک شدن سریع
- چسبندگی عالی بر روی سطوح پلاستیکی
- پوشش عالی
- مقاومت زردشوندگی عالی

مرکبهای افست UV در چهاررنگ اصلی C, M, Y, K تولید و عرضه می گردد. آزمایشگاه این شرکت آمادگی تولید و ارائه نمونه رنگهای درخواستی مشتری را دارد.

رنگها:

رنگ	کد مرکب
زرد	20OUV4220
قرمز	30OUV4230
آبی	40OUV4240
مشکی	80OUV4280

داروی آب:

• هیدروفیکس 00TFO9053

افزودنیها:

00OUV4200

شل کن UV

جهت روشن نمودن رنگ مرکب و همچنین افزایش فلو و روانی مرکب و انتقال مناسبتر مرکب در نوردهای چاپ افزودن حداکثر ۱۰٪ از این شل کن پیشنهاد می گردد

00DUV9686

خشک کن UV

در شرایط مرطوب و ضخامتهای بالای چاپ و افزودن حداکثر ۳٪ از خشک کن سرعت پلیمریزاسیون را افزایش داده و لذا سرعت خشک شدن تسریع می گردد.

محلولهای شستشو:

00SLV2520

حلال شستشوی قوی برای تمیز نمودن ورنی و مرکب های یووی برای افزایش سرعت خشک شدن حلال و کاهش قدرت آن بصورت مخلوط ۵۰٪ با الکل ایزوپروپیل استفاده نمایید.

00SLV4238

قابل امتزاج با آب با قابلیت پاک کنندگی ورنی و مرکب یووی در صورت نیاز با نسبت ۳۰٪ با آب مخلوط و استفاده نمایید.

00SLV4237 حل کنندگی و پاک کنندگی مرکب و ورنی یووی

زمان و شرایط نگهداری:

مرکب و ورنی UV غالباً از ته ظرف شروع به پلیمریز شدن می نمایند. ورنی و مرکب چاپ در صورتیکه در درجه حرارت ۲۰°C و در محیط سرد و خشک نگهداری شود بمدت ۶ ماه بدون مشکل می باشند. کاهش درجه حرارت باعث افزایش طول عمر مرکب می گردد. درب مرکب را پس از استفاده فوراً ببندید مرکب را در محیط سرد دور از نور و منابع گرما نگهداری نمایید.

بسته بندی:

قوطی و کیوم ۱ کیلویی

قوطی و کیوم ۲/۵ کیلویی

