



شرکت تولیدی مرکب ایران

مرکب‌های افست ورق

سری عقیق:

سری عقیق صرفاً برای چاپ بر روی کاغذهای تحریر و مکانیکال فرموله شده است. ۶۰٪ از خشک شدن آن به صورت جذب به داخل کاغذ و ۴۰٪ به صورت اکسیداسیون انجام می‌شود. یکنواختی چاپ بر روی کاغذ از جمله ویژگی‌های این مرکب محسوب می‌گردد. دارای قدرت رنگی و پوشش عالی می‌باشد.

خصوصیات:



- ۱- قدرت پوشش عالی
- ۲- جهت چاپ صرفاً بر روی کاغذ‌های تحریر و مکانیکال
- ۳- عدم خشک شدن مرکب در مرکبدان و نوردهای چاپ به مدت ۷۲ ساعت
- ۴- سرعت خشک شدن مناسب بر روی کاغذ‌های تحریر و مکانیکال
- ۵- عدم پشت زدن و پشت نمایی مرکب
- ۶- بالанс عالی آب و مرکب

رنگ	کد	رنگ‌ها:
زرد	20OFS9008	
قرمز	30OFS9005	
آبی	40OFS9007	
مشکی	80OFS9536	
قرمز گلی	30OFS9042	
مشکی	80OFS9028	

داروی آب:

- داروی آب یونیورسال ۷۰۰۰
- هیدروفیکس ۹۰۵۳
- هیدروفیکس ۹۳۸۲
- سوپرفیکس

افزودنی‌ها:

هرچند مرکب‌های سری عقیق به طریقی ساخته شده اند که امکان مصرف بدون افزودنی‌های کمکی را برای اپراتور چاپ می‌سازد می‌نمایند ولی به لحاظ عوامل مختلف از جمله ماشین چاپ درجه حرارت و رطوبت محیط، کاغذ و روش چاپ ممکن است برای رسیدن به یک کار چاپی ایده‌آل نیاز به استفاده از افزودنی‌های کمکی را داشته باشیم از این‌رو تعدادی از افزودنی‌های مورد استفاده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

ضد چسب خمیری:

به منظور کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذهای تحریر مکانیکال، مقوا افزودن حداکثر ۵٪ از این افزودنی در مرکب پیشنهاد می‌گردد.

00TRO 23115

جهت کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذهای تحریر مکانیکال، مقوا افزودن حداکثر ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می‌نماید.

60DAO57006

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می‌دهد. افزودن ۲٪ از این خشک کن بهترین نتیجه را می‌دهد.

تشل کن

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطورهمزان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصاً در محیط‌های سرد استفاده ۲۰٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می‌نماید.

خشک کن

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می‌دهد. افزودن ۲٪ از این خشک کن بهترین نتیجه را می‌دهد.

بسته بندی:

قوطی ۲ کیلویی

