



سری اکواستار (داکت فرش):

مرکب های سری اکواستار بر پایه روغن های گیاهی تولید و عرضه می گردد. این مرکب ها سازگار با محیط زیست می باشند. براقیت و سرعت خشک شدن عالی از جمله ویژگی های این مرکب می باشد. سری اکواستار در دستگاههای چاپ با سیستم های رطوبت دهی الکی و غیر الکی قابل استفاده است. سرعت خشک شدن سریع این مرکب، انجام سریع عملیات پس از چاپ را امکان پذیر می نماید.

خواص ویژه:

- ۱- سازگار با محیط زیست
- ۲- بر پایه روغن های گیاهی
- ۳- سرعت خشک شدن عالی
- ۴- مقاومت سایش عالی
- ۵- انتقال عالی در نوردها

رنگ ها:

- ۶- قابلیت انجام سریع عملیات پس از چاپ
- ۷- تیراژدهی عالی
- ۸- براقیت عالی
- ۹- بالانس عالی آب و مرکب
- ۱۰- عدم رویه بستن در مرکب (duct fresh)



رنگ	کد	ترانسپارنتی	مقاومت			
			نور	الکل	مخلوط حلال	قلیا
زرد	20SBD62420D	T	۳-۴	+	+	+
قرمز	30SBD62430D	T	۴-۵	+	+	+
آبی	40SBD62440D	T	۷-۸	+	+	+
مشکی	80SBD62480D	O	۸	+	+	+

داروی آب:

- هیدروفیکس ۷۰۰۰
- هیدروفیکس ۹۰۵۳
- سوپرفیکس ۹۳۸۲
- لیتواستار Z-9200-U
- داروی آب یونیورسال
- داروی آب با خاصیت بافری بسیار قوی.
- داروی آب مخصوص آبهای سخت با کاهش حجم آب در نوردها
- داروی آب با قابلیت کاهش درصد الکل

افزودنی ها:

هرچند مرکب های سری اکواستار به طریقی ساخته شده اند که امکان مصرف بدون افزودنیهای کمکی را برای اپراتور چاپ میسر می نمایند ولی به لحاظ عوامل مختلف از جمله ماشین چاپ، درجه حرارت، رطوبت محیط، کاغذ و روش چاپ ممکن است برای رسیدن به یک کار چاپی ایده ال نیاز به استفاده از افزودنیهای کمکی را داشته باشیم از اینرو تعدادی از افزودنیهای مورد استفاده به شرح زیر تقدیم می گردد:

00TRO23115

ضد چسب خمیری:

به منظور کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذهای با گراماژ پایین و مقوا افزودن حداکثر ۵٪ از این افزودنی در مرکب پیشنهاد میگردد.

00VRO40000

شل کن

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطور همزمان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصا در محیط های سرد استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

60DAO57006

خشک کن

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب، سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می دهد. افزودن ۲٪ از این خشک کن بهترین نتیجه را می دهد.

بسته بندی:

قوطی و کیبوم ۲/۵ کیلویی





سری اکواستار (اکسیداتیو):

مرکب های سری اکواستار بر پایه روغن های گیاهی تولید و عرضه می گردد. این مرکب ها سازگار با محیط زیست می باشند. براقیت و سرعت خشک شدن عالی از جمله ویژگی های این مرکب می باشد. سری اکواستار در دستگاههای چاپ با سیستم های رطوبت دهی الکی و غیر الکی قابل استفاده است. سرعت خشک شدن سریع این مرکب، انجام سریع عملیات پس از چاپ را امکان پذیر می نماید مناسب جهت چاپ بر روی لیوانهای مقوایی با پوشش پلی اتیلن با خشک شدن بسیار سریع.

خواص ویژه:

- ۱- سازگار با محیط زیست
- ۲- بر پایه روغن های گیاهی
- ۳- سرعت خشک شدن عالی
- ۴- مقاومت سایش عالی
- ۵- انتقال عالی در نوردها
- ۶- قابلیت انجام سریع عملیات پس از چاپ
- ۷- تیراژدهی عالی
- ۸- براقیت عالی
- ۹- بالانس عالی آب و مرکب



رنگ ها:

رنگ	کد	ترانسپارنتی	مقاومت			
			نور	الکل	مخلوط حلال	قلیا
زرد	20SBD72420	T	۳-۴	+	+	+
قرمز	30SBD72430	T	۴-۵	+	+	+
آبی	40SBD72440	T	۷-۸	+	+	+
مشکی	80SBD72480	O	۸	+	+	+

داروی آب:

- هیدروفیکس ۷۰۰۰
- هیدروفیکس ۹۰۵۳
- سوپرفیکس ۹۳۸۲
- لیتواستار Z-9200-U
- داروی آب یونیورسال
- داروی آب با خاصیت بافری بسیار قوی.
- داروی آب مخصوص آبهای سخت با کاهش حجم آب در نوردها
- داروی آب با قابلیت کاهش درصد الکل

افزودنی ها:

هرچند مرکب های سری اکواستار به طریقی ساخته شده اند که امکان مصرف بدون افزودنیهای کمکی را برای اپراتور چاپ میسر می نمایند ولی به لحاظ عوامل مختلف از جمله ماشین چاپ، درجه حرارت، رطوبت محیط، کاغذ و روش چاپ ممکن است برای رسیدن به یک کار چاپی ایده ال نیاز به استفاده از افزودنیهای کمکی را داشته باشیم از اینرو تعدادی از افزودنیهای مورد استفاده به شرح زیر تقدیم می گردد:

00TRO23115

ضد چسب خمیری:

به منظور کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذهای با گراماژ پایین و مقوا افزودن حداکثر ۵٪ از این افزودنی در مرکب پیشنهاد میگردد.

00VRO40000

شل کن

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطورهمزمان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصا در محیط های سرد استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

60DAO57006

خشک کن

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب، سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می دهد. افزودن ۲٪ از این خشک کن بهترین نتیجه را می دهد.

بسته بندی:

قوطی و کیوم ۲/۵ کیلویی

