



محلول شستشوی 4285

کاربرد: محلول شستشو بدون بو، قابل امتزاج با آب برای پاک نمودن سریع و آسان مرکب و پرز کاغذهای جمع شده بر روی لاستیک، مخصوصاً برای کاغذهای با پرزدهی بالا، شستشو را آسان و سرعت کار را افزایش و زمان توقف را کاهش می دهد.

مزایا:

- کاهش زمان شستشو برای کاغذهای با پرزدهی بسیار زیاد.
- راندمان عالی شستشو بدون بو
- قابلیت تمیز نمودن مرکب و همچنین الیاف و پرز کاغذ
- قابل استفاده در دستگاه های مجهز به شستشوی اتوماتیک
- دارای نقطه اشتعال بالا
- محلول شستشوی قوی مناسب برای دستگاه های چاپ در سایزهای مختلف
- قابلیت استفاده بصورت تمیز نمودن دستی نوردها و ماشینهای مجهز به سیستم شستشوی اتوماتیک

نحوه مصرف:

در مخزن دستگاه ریخته و مصرف نمایید. برای استفاده در بطریهای دستی در چاپخانه این محلول به تنهایی نیز قابل استفاده است جهت استفاده بهینه محلول را به نسبت ۵۰ درصد با آب مخلوط نموده و سپس با پارچه و یا اسفنج آغشته لاستیک را تمیز نمایید. برای شستشوی نوردها تیغه نورد شور را بر روی دستگاه نصب نموده و محلول را به آرامی بر روی نورد منبع بریزید و سپس ماشین را در دور پایین روشن نمایید. پس از تمیز شدن اولیه مرکب از نوردها، بمنظور تمیز نمودن کامل نوردها مجدداً محلول را بر روی نورد مرکب‌دان ریخته و شستشو را تکرار نمایید. توجه داشته باشید در هنگام شستشوی نوردها وجود فشار بین نوردهای در حال چرخش باعث اصطکاک بین نوردها می گردد. لذا بمنظور جلوگیری از استهلاک نوردها از شستشوی طولانی مدت نوردهای در حال چرخش اجتناب نمایید.

بسته بندی:

۱۵ کیلوگرمی

