



## شرکت تولیدی مرکب ایران

### مقایسه مشخصات گروههای مختلف فلکسو حلالی و گراور

سری مرکب	ویژگی ها	فلکسو	کار	دز دو	لیناسیون	مقاومت حرارتی	مقاومت در برابر انجماد	PE	OPP	PP	BOPP	CPP	PET	فویل آلمینیوم	PVC	سیلوفان
استارفلکس	چسبندگی عالی بر روی سطوح پلی اتیلن	+	+	+	-	۱۰۰	۸	+	+	+	+	+	-	+	-	+
برایت فلکس	ترام دهی عالی چسبندگی بالا بر روی پلی اتیلن و پلی پروپیلن	+	+	+	۶	۱۲۰	۷	+	+	+	+	+	-	-	-	+
آلترافلکس	مقاومت حرارتی بالا و چسبندگی خوب	+	+	+	۷	۱۸۰	۶	+	+	+	+	+	-	-	-	+
برلیانت	مقاومت و لیناسیون عالی	+	+	+	۸	۲۰۰	۷	+	+	+	+	+	-	+	-	+
آلوفلکس	چسبندگی عالی بر روی فویل	+	+	+	۸	۲۵۰	۷	-	+	+	-	-	-	+	-	+
سوپرفلکس	چسبندگی عالی بر روی OPP	+	+	+	۴	۱۴۰	۵	+	+	+	+	+	-	-	-	-

⁻ عالی = ۱ ضعیف = ۴

اطلاعات فنی ارائه شده در این کاتالوگ بر اساس دانش و تجربه روز این شرکت تهیه و تقدیم می گردد  
آزمایش و کنترل خواص مرکب جهت حصول اطمینان در شرایط کاربردی مصرف کننده الزامی است.