



## سوپرفیکس ۹۳۸۲

سوپرفیکس ۹۳۸۲ در آزمایشگاه تحقیق و توسعه این شرکت با افزودنی های جدید برای کاهش کشش سطحی آب و همچنین جلوگیری از ایجاد کپک، قارچ ، باکتری و با استفاده از افزودنی های مناسب برای کارکرد عالی در آبهای سخت بمنظور جلوگیری از رسوب یونهای کلسیم و منیزیم در نوردهای چاپ و زینک و در نهایت جلوگیری از ضعیف شدن زینک برای کارکرد عالی در دستگاههای چاپ فرموله گردیده است . این داروی آب در دستگاههای چاپ مختلف آزمایش گردیده و کیفیت چاپ بسیار عالی را ایجاد می نماید .

سوپرفیکس ۹۳۸۲ برای انواع سیستم های مرطوب سازی ماشین های چاپ مناسب می باشد.



## خواص ویژه:

- مخصوص آبهای سخت ppm ۳۰۰-۰
- کاهش کشش سطحی آب جهت دستیابی به لایه نازک و تنظیم شده آب بر روی نوردها
- کاهش درصد مصرف الکل در سیستم های آلكالر
- تنظیم پایدار PH در رنج ۴/۸-۴/۶
- بالانس سریع آب و مرکب و در نتیجه کاهش باطله در شروع چاپ
- کیفیت عالی ترام های چاپ
- سیستم بافری قوی (پایداری PH آب در طول چاپ )
- سازگار با انواع مرکب
- عدم ایجاد خوردگی بدلیل حضور افزودنی ضد خوردگی

## مشخصات :

4.7 ± 2	=	PH
1.07 ± 0.01	=	دانسیته
دوسال در شرایط معمولی	=	پایداری
31.7 Dyn/cm <sup>2</sup>	=	کشش سطحی
2 تا 3 %	=	مقدار مصرف

## مشخصات آب ماشین پس از استفاده داروی آب:

4.7 ± 0.2 PH

## بسته بندی :

گالن ۴ کیلویی - کارتن ۲۰ کیلوگرمی  
گالن ۲۰ کیلویی

