



سری فنتستیک:

این مرکب از مخلوط روغن های گیاهی و معدنی تولید شده است. برای چاپ بر روی کاغذ های گلاسه ، پشت چسبدار و مقوای گلاسه مناسب بوده و قابلیت چاپ به وسیله تمام دستگاههای چاپ تک رنگ و چهار رنگ مجهز به سیستم رطوب دهی معمولی و الکلی را دارد. سرعت نشست بسیار عالی و سرعت خشک شدن بسیار بالای آن انجام سریع عملیات پس از چاپ را امکانپذیر می نماید.

خواص

۱. پایداری بسیار عالی در دستگاه چاپ
۲. مقاومت سایش عالی
۳. سرعت خشک شدن و نشست بسیار عالی
۴. قدرت رنگی بسیار بالا

رنگ ها:

۵. بالانس آب و مرکب عالی
۶. براقیت عالی
۷. انتقال عالی مرکب در نوردهای چاپ



رنگ	کد	ترانسپارنتی	مقاومت			
			نور	الکل	مخلوط حلال	قلیا
زرد	20OFS6401F	T	۳-۴	+	+	+
قرمز	30OFS6402F	T	۵	+	+	+
آبی	40OFS6403F	T	۷-۸	+	+	+
مشکی	80OFS 6404F	O	۸	+	+	+

داروی آب:

- هیدروفیکس ۷۰۰۰
- هیدروفیکس ۹۰۵۳
- سوپرفیکس ۹۳۸۲
- لیتواستار Z-9200-U
- داروی آب یونیورسال
- داروی آب با خاصیت بافری بسیار قوی
- داروی آب مخصوص آبهای سخت با کاهش حجم آب در نوردها
- داروی آب با قابلیت کاهش درصد الکل

افزودنی ها:

هرچند مرکب های سری فنتستیک به طریقی ساخته شده اند که امکان مصرف بدون افزودنیهای کمکی را برای اپراتور چاپ میسر می نمایند ولی به لحاظ عوامل مختلف از جمله ماشین چاپ ، درجه حرارت و رطوبت محیط ، کاغذ ، روش چاپ ممکن است برای رسیدن به یک کار چاپی ایده ال نیاز به استفاده از افزودنیهای کمکی را داشته باشیم از اینرو تعدادی از افزودنیهای مورد استفاده به شرح زیر تقدیم می گردد:

00TRO 23115

• ضد چسب خمیری:

به منظور کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذهای تحریر مکانیکال ، مقوا افزودن حداکثر ۵٪ از این افزودنی در مرکب پیشنهاد میگردد.

00VRO 44000

• نسل کن

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطورهمزمان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصا در محیط های سرد استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

60DAO57006

• خشک کن

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می دهد. افزودن ۲٪ از این خشک کن بهترین نتیجه را می دهد.

• بسته بندی :

قوطی و کیوم ۲/۵ کیلویی

